



MAQUINA ENVOLVEDORA SEMI-AUTOMATICA

TIPO TORNAMESA BAJO PERFIL

PESAMATIC MODELO 200

Sistema de Máquina Envolvedora Semi-Automática de Tarimas con Película Stretch, marca **PESAMATIC**, **modelo 200**, tipo Tornamesa bajo perfil

ESPECIFICACIONES DE LA MAQUINA:

- Columna abatible.
- Carro porta bobinas motorizado lateral con variador de velocidad.
- Freno mecánico ajustable con anti atrapamiento.
- Fococélula para detección automática de la altura de la carga.
- Dimensiones de la plataforma: Ø1.650 mm y 10 mm de grosor.
- Arranque y parada progresiva con paro en posición y variador de velocidad.
- 4 Ciclos de enfardado: Simple / Doble/ Doble-plus/ Completo.
- Contador de ciclos de enfardado.
- Vueltas de refuerzo superior & inferior de ajuste independiente.
- Controlada por PLC con pantalla LCD.
- Refuerzo de cualquier parte de la carga.
- Panel de mandos ergonómico.
- Producción variable en función del operario y de las características de la carga.
- Tensión de alimentación: 220 V 50 Hz
- Potencia instalada: 0,5 Kw
- Diseño y Fabricación Europea

Características de la carga de serie (otras bajo petición)

- Tipo de enfardado: Vertical
- Altura máxima: Hasta 2.400 mm (Otras alturas consultar)
- Medidas máximas pallet y carga: 1.200 x 1.200 mm (Otras dimensiones consultar)
- Peso máximo: 2.000 Kg



**MAQUINA ENVOLVEDORA
SEMI-AUTOMATICA**

TIPO TORNAMESA BAJO PERFIL

**PESAMATIC
MODELO 200**

Opciones y accesorios (Se cotizan aparte)

1. Rampa de acceso a plataforma
2. Marco de empotración
3. Báscula con display
4. Freno directo
5. Freno mecánico con anti atrapamiento (de serie)
6. Freno electromagnético con anti atrapamiento
7. Preestiraje motorizado con anti atrapamiento
8. Doble soporte porta bobinas
9. Prensor motorizado 10. Prensor motorizado para cargas planas

“Máquina a la carta” Se maneja cotización aparte

- Altura especiales
- Plataformas especiales
- Ambientes especiales (INOX, ATEX, temperaturas bajo cero)

Instalación: Corre por cuenta del Cliente la localización, nivelación y anclaje de la máquina, así como el suministro de la acometida eléctrica; en caso de requerir asesoría, la proporcionará PESA, sin costo.

Puesta en Marcha: La proporciona PESA, a través de su Departamento Técnico.

Los trabajos de Puesta en Marcha contemplan ajustes de operación, estableciendo los patrones de envoltura requeridos para cada tipo de producto a envolver.



**MAQUINA ENVOLVEDORA
SEMI-AUTOMATICA**

TIPO TORNAMESA BAJO PERFIL

**PESAMATIC
MODELO 200**

Capacitación: La capacitación se imparte durante los trabajos de Puesta en Marcha:

Operadores: Operación de la máquina

Técnicos: Operación de máquina, descripción de los sistemas, seguridades, fallas, mantenimiento preventivo.

Analistas de Calidad: Propiedades de la Película Stretch, usos y aplicaciones, patrones de envoltura.

Garantía: La Máquina se garantiza por 1 año en todas sus partes contra defectos de fabricación

Sin otro particular y en espera de vernos favorecidos con sus pedidos, nos reiteramos a sus amables órdenes.

Atentamente

Ing. Ernesto Bayardi Segovia
Director General

Armando Lopez Novelo
Director Comercial

Javier A. Andrade Cerda
Gerente de Ventas